



Ticketleo Events Plugin – Technische Dokumentation

Inhaltsverzeichnis

1	<i>Vorwort</i>	3
2	<i>CSS-Klassen und Variablen</i>	4
2.1	Ticketleo Events Tabelle	4
2.2	Ticketleo Events Liste	5
2.3	Ticketleo Events Kacheln	6
2.4	Ticketleo Events Event	7
2.5	Ticketleo Events Timing	9
2.6	Ticketleo Events Button	10
2.7	Ticketleo Events Badge / Bezeichnung	11
2.8	Ticketleo Events Title	12
2.9	Ticketleo Events Progress Bar	13
2.10	Ticketleo Events Column	14
2.11	Ticketleo Events Tooltip	16
3	<i>HTML überschreiben</i>	18

1 Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unseres Plugin entschieden haben. In dieser technischen Dokumentation finden Sie alle Informationen zu den verschiedenen CSS-Klassen und Variablen innerhalb des Plugins. Das wird Ihnen die Aufgabe erleichtern, um die verschiedenen Elemente stylen zu können.

Zusätzlich erhalten Sie einen Überblick, wie Sie das HTML überschreiben können.

2 CSS-Klassen und Variablen

2.1 Ticketleo Events Tabelle

Klasse	Bedeutung / Nutzen
ticketleo-events-table	Tabelle mit Veranstaltungen / Vorstellungen

Variable	Bedeutung / Nutzen
--ticketleo-border-collapse	Ob die Tabelle einen border-collapse hat oder nicht Default Wert: <i>collapse</i>
--ticketleo-border-spacing	Wie gross der border-spacing der Tabelle ist Default Wert: <i>2px</i>
--ticketleo-border-width	Wie breit der Border sein sollte Default Werte: <i>3px (thead), 1px (th + td)</i>
--ticketleo-border-style	Wie der Border aussehen sollte Default Wert: <i>solid</i>
--ticketleo-border-color	Die Farbe des Border Default Wert: <i>#F0F0F0</i>
--ticketleo-padding-inline	Das horizontale padding einer Zelle Default Wert: <i>.5rem</i>
--ticketleo-padding-block	Das vertikale padding einer Zelle Default Wert: <i>.5rem</i>
--ticketleo-even-rows-color	Wenn Sie eine gestreifte Tabelle machen wollen, dann können Sie mit dieser Variable die Farbe aller geraden Tabellenzeilen ändern. Default Wert: <i>#F0F0F0</i>

2.2 Ticketleo Events Liste

Klasse	Nutzen
<code>ticketleo-events-list</code>	Liste mit Veranstaltungen / Vorstellungen

Variable	Bedeutung / Nutzen
<code>--ticketleo-list-layout</code>	Bestimmt wie das Layout sein sollte Default Wert: <i>flex</i>
<code>--ticketleo-list-justify</code>	Bestimmt wie der Content auf der horizontalen Achse positioniert, ist Default Wert: <i>space-between</i>
<code>--ticketleo-border-width</code>	Wie breit der border sein sollte Default Wert: <i>1px</i>
<code>--ticketleo-border-style</code>	Wie der border aussehen sollte Default Wert: <i>solid</i>
<code>--ticketleo-border-color</code>	Die Farbe des border Default Wert: <i>#F0F0F0</i>
<code>--ticketleo-flex-wrap</code>	Ob sich, beim flex, der Content umbrechen soll Default Werte: <i>nowrap</i> (zwischen 701-1199px Bildschirm), <i>wrap</i> (alles darunter)
<code>--ticketleo-spacing-bottom</code>	Der Abstand unter jede Veranstaltung zur Anderen Default Wert: <i>2rem</i>
<code>--ticketleo-badge-position</code>	Ob die Bezeichnung statisch oder absolut dargestellt wird Default Wert: <i>absolute</i>

2.3 Ticketleo Events Kacheln

Klasse	Nutzen
ticketleo-events-grid	Grid mit Veranstaltungen / Vorstellungen als Kacheln

Variable	Nutzen
--ticketleo-layout	Bestimmt wie das Layout sein sollte Default Wert: <i>flex</i>
--ticketleo-column-width	Wie gross die Spalten sein sollten Default Wert: <i>18em</i>
--ticketleo-padding-block	Das vertikale padding einer Kachel Default Werte: <i>Grid -> 0, Event -> 1rem</i>
--ticketleo-padding-inline	Das horizontale padding einer Kachel Default Werte: <i>Grid -> 0, Event -> 1rem</i>
--ticketleo-row-gap	Wie gross der Abstand zwischen den Zeilen sein sollte Default Wert: <i>clamp(1.5rem, 3.5vw, 3.75rem)</i>
--ticketleo-column-gap	Wie gross der Abstand zwischen den Spalten sein sollte Default Wert: <i>clamp(1.5rem, 3.5vw, 3.75rem)</i>
--ticketleo-border-width	Wie breit der border sein sollte Default Wert: <i>1px</i>
--ticketleo-border-style	Wie der border aussehen sollte Default Wert: <i>solid</i>
--ticketleo-border-color	Die Farbe des border Default Wert: <i>#F0F0F0</i>

2.4 Ticketleo Events Event

Klassen	Bedeutung / Nutzen
ticketleo-event	Die einzelne Veranstaltung / Vorstellung. Kann mit... • .ticketleo-events-table • .ticketleo-events-list • .ticketleo-events-grid ...kombiniert werden
ticketleo-event--not-bookable	Mit dieser Klasse können Sie den Style einer ausgebuchten oder noch nicht buchbaren Veranstaltung / Vorstellung ändern.
ticketleo-event--bookable	Mit dieser Klasse können Sie den Style einer buchbaren Veranstaltung / Vorstellung ändern.
ticketleo-event__header	Der Container des Bildes einer Veranstaltung. Kombinierbar mit img, um das Bild anzusprechen

Variablen	Nutzen
--ticketleo-not-bookable-opacity	Wenn die Veranstaltung / Vorstellung nicht buchbar / ausverkauft ist, werden Titel, Status, Datum und Zeit blasser dargestellt. Mit dieser Variable können Sie den Alphawert selbst bestimmen Default Wert: .52
--ticketleo-header-aspect-ratio	Die Aspect-Ratio des Bildes der Veranstaltung Default Wert: 1.53
--ticketleo-badge-bottom-position	Wo die Bezeichnung, von unten aus, platziert werden soll Default Wert: .5em

--ticketleo-badge-left-position	Wo die Bezeichnung, von links aus, platziert werden soll Default Wert: 0
---------------------------------	--

2.5 Ticketleo Events Timing

Klasse	Nutzen
<code>ticketleo-event-timing</code>	Datum und Uhrzeit der Veranstaltung / Vorstellung
<code>ticketleo-event-timing__date</code>	Das Datum der Veranstaltung / Vorstellung
<code>ticketleo-event-timing__time</code>	Die Zeit der Veranstaltung / Vorstellung

Variablen	Nutzen
<code>--ticketleo-timing-layout</code>	Bestimmt wie das Layout sein sollte Default Wert: <i>flex</i>
<code>--ticketleo-timing-gap</code>	Bei flex, kann man mit dieser Variablen den Gap zwischen Datum und Zeit bestimmen Default Wert: <i>1rem</i>
<code>--ticketleo-margin-block</code>	Der vertikale Abstand Default Wert: <i>1rem</i>

2.6 Ticketleo Events Button

Klassen	Nutzen
<code>ticketleo-btn</code>	Der Button
<code>ticketleo-btn__link</code>	Der Link innerhalb des Buttons
<code>ticketleo-btn--show</code>	Ein Style des Buttons, falls eine Veranstaltung/Vorstellung nicht buchbar oder ausverkauft ist
<code>ticketleo-btn--bookable</code>	Der Default Style des Buttons, wenn eine Veranstaltung/Vorstellung buchbar ist

Variable	Nutzen
<code>--ticketleo-btn-decoration</code>	Der Button ist ein HTML <code><a></code> -Element. Diese Variable bestimmt, ob es ein underline hat oder nicht Default Werte: <i>none, underline (bei hover)</i>
<code>--ticketleo-btn-padding-block</code>	Das Padding des Buttons auf der vertikalen Achse Default Wert: <i>.6rem</i>
<code>--ticketleo-btn-padding-inline</code>	Das Padding des Buttons auf der horizontalen Achse Default Wert: <i>1rem</i>
<code>--ticketleo-btn-border-radius</code>	Der Border Radius des Buttons Default Wert: <i>.33rem</i>
<code>--ticketleo-btn-fontsize</code>	Die Schriftgrösse des Buttons Default Wert: <i>.9rem</i>
<code>--ticketleo-btn-text-color</code>	Die Farbe des Textes innerhalb des Buttons Default Werte: <i>#111111</i>

2.7 Ticketleo Events Badge / Bezeichnung

Klassen	Nutzen
ticketleo-badge	Die Bezeichnung der Veranstaltung / Vorstellung. Diese wird wie ein Badge ausgegeben

Variablen	Nutzen
--ticketleo-badge-bg-color	Die Hintergrundfarbe des Badges Default Wert: #111111
--ticketleo-badge-text-color	Die Textfarbe des Badges Default Wert: #FFFFFF
--ticketleo-badge-padding-block	Das Padding des Badges auf der vertikalen Achse Default Wert: .5em
--ticketleo-badge-padding-inline	Das Padding des Badges auf der horizontalen Achse Default Wert: .5em
--ticketleo-badge-width	Die Breite des Badges Default Wert: fit-content
--ticketleo-badge-fontsize	Die Schriftgrösse des Badges Default Wert: .8em
--ticketleo-badge-wrap	Ob sich der Badge Content umbrechen soll Default Wert: nowrap

2.8 Ticketleo Events Title

Klassen	Nutzen
<code>ticketleo-events__title</code>	Der Name der Veranstaltung

Variablen	Nutzen
<code>--ticketleo-margin-block</code>	Der Margin des Titels auf der vertikalen Achse Default Wert: 0
<code>--ticketleo-margin-inline</code>	Der Margin des Titels auf der horizontalen Achse Default Wert: 0

2.9 Ticketleo Events Progress Bar

Klassen	Nutzen
<code>ticketleo-event-progress</code>	Der ganze Progress Balken
<code>ticketleo-events-progress__bar</code>	Der ausgefüllte Progress. In diesem Plugin sind es die belegten Sitze

Variablen	Nutzen
<code>--ticketleo-progress-width</code>	Die Breite des Progresses Default Wert: <i>100%</i>
<code>--ticketleo-progress-height</code>	Die Höhe des Progresses Default Wert: <i>30px</i>
<code>--ticketleo-progress-bg</code>	Die Hintergrundfarbe des Progresses Default Wert: <i>#F6CFF4</i>
<code>--ticketleo-progress-color</code>	Die Farbe des ausgefüllten Progresses / belegte Sitzplätze Default Wert: <i>#503AA8</i>

2.10 Ticketleo Events Column

Klassen	Nutzen
<code>ticketleo-events-column</code>	Eine Spalte innerhalb der Listenansicht
<code>ticketleo-events-column--info</code>	Ein Style für die Informationsspalte innerhalb der Listenansicht
<code>ticketleo-events-column--image</code>	Ein Style für die Spalte mit dem Bild der Veranstaltung innerhalb der Listenansicht. Gilt als Container für das Bild

Variablen	Nutzen
<code>--ticketleo-padding-block</code>	Das Padding der Spalte auf der vertikalen Achse Default Werte: <i>1.5rem 1rem, 0 (bei --image)</i>
<code>--ticketleo-padding-inline</code>	Das Padding der Spalte auf der horizontalen Achse Default Werte: <i>1rem, 0 (bei --image)</i>
<code>--ticketleo-img-max-width</code>	Die maximale Breite der Bildspalte Default Werte: <i>300px, 200px (zwischen 701px und 1199px), 100% (bis Bildschirmbreite 700px)</i>
<code>--ticketleo-img-width</code>	Die Breite des Bildes Default Wert: <i>100%</i>
<code>--ticketleo-img-height</code>	Die Höhe des Bildes Default Wert: <i>100%</i>
<code>--ticketleo-img-object-fit</code>	Wie das Bild sich im Verhältnis zur Bildspalte verhalten soll Default Wert: <i>cover</i>
<code>--ticketleo-img-object-position</code>	Die Positionierung des Bildes innerhalb der Bildspalte

	Default Wert: <i>center</i>
--ticketleo-column-layout	Wie sich die Spalten zueinanderstehen Default Wert: <i>flex</i>
--ticketleo-column-justify	Bestimmt wie der Content auf der horizontalen Achse positioniert, ist Default Wert: <i>space-between</i>
--ticketleo-column-align	Bestimmt wie der Content auf der vertikalen Achse positioniert, ist Default Wert: <i>center</i>
--ticketleo-flex-wrap	Ob sich, beim flex, der Content umbrechen soll Default Wert: <i>wrap</i>
--ticketleo-column-width	Die Breite der Spalte Default Wert: <i>100% (bei --info)</i>

2.11 Ticketleo Events Tooltip

Klassen	Nutzen
<code>ticketleo-event-progress__tooltip</code>	Ein Tooltip der beim Hover die Progress Bar erscheint. Zeigt die Anzahl verfügbare Sitzplätze

Variablen	Nutzen
<code>--ticketleo-tooltip-bg-color</code>	Die Hintergrundfarbe des Tooltips Default Wert: <code>#FFFFFF</code>
<code>--ticketleo-tooltip-text-color</code>	Die Textfarbe des Tooltips Default Wert: <code>#111111</code>
<code>--ticketleo-tooltip-text-align</code>	Die Textausrichtung innerhalb der Tooltips Default Wert: <code>center</code>
<code>--ticketleo-tooltip-border-width</code>	Die Breite des äusseren Borders der Tooltips Default Wert: <code>1px</code>
<code>--ticketleo-tooltip-border-style</code>	Der Style des äusseren Borders der Tooltips Default Wert: <code>solid</code>
<code>--ticketleo-tooltip-border-color</code>	Die Farbe des äusseren Borders der Tooltips Default Wert: <code>#111111</code>
<code>--ticketleo-tooltip-border-radius</code>	Der Border Radius des Tooltips Default Wert: <code>.33rem</code>
<code>--ticketleo-tooltip-padding-block</code>	Das Padding des Tooltips auf der vertikalen Achse Default Wert: <code>.5rem</code>
<code>--ticketleo-tooltip-padding-inline</code>	Das Padding des Tooltips auf der horizontalen Achse Default Wert: <code>1rem</code>

--ticketleo-tooltip-bottom-position	Die Position des Tooltips von unten Default Wert: 70%
--ticketleo-tooltip-left-position	Die Position des Tooltips von links Default Wert: 50%
--ticketleo-tooltip-offset	Wie viel der Tooltip in der horizontalen Achse geschoben werden soll Default Wert: -50%
--ticketleo-tooltip-fontsize	Die Schriftgrösse des Tooltips Default Wert: .8em
--ticketleo-tooltip-animation-duration	Die Länge der Animation Default Wert: .2s
--ticketleo-tooltip-arrow-border-width	Die Breite des Borders des Pfeiles Default Wert: 5px
--ticketleo-tooltip-arrow-border-style	Der Style des Borders des Pfeiles Default Wert: solid
--ticketleo-tooltip-arrow-border-color-inline	Die Farbe des Borders des Pfeiles (links und rechts) Default Wert: transparent
--ticketleo-tooltip-arrow-border-color	Die Farbe des Borders des Pfeiles Default Wert: #111111 (bei ::before), #FFFFFF (bei ::after)
--ticketleo-tooltip-arrow-top-offset	Wie viel der Pfeil des Tooltips in der vertikalen Achse geschoben werden soll Default Wert: 1px


3 HTML überschreiben

Ähnlich wie das WooCommerce Template-Override System lassen sich auch hier die Templates einfach überschreiben.

Innerhalb Ihres Themes erstellen Sie einen Ordner namens 'ticketleo-events'. Darin kommen alle Templates, die Sie überschreiben wollen.

Beispiel: Sie wollen das Template der Kachelnansicht aller Veranstaltungen anpassen.

1. Sie erstellen im 'ticketleo-events'-Ordner innerhalb Ihres Themes einen Unterordner 'eventslist'.
2. Kopieren Sie das Template vom Plugin im Ordner 'templates/eventslist'.
3. Fügen Sie die Datei im Ordner 'eventslist' in Ihrem Theme ein.



4. Sie können sofort loslegen.

In diesem Fall habe ich zwei Ausrufezeichen nach dem Veranstaltungstitel hinzugefügt.

Original Template vom Plugin	Überschriebenes Template

Das Plugin enthält die Logik, die überprüft, ob das Theme einen 'ticketleo-events'-Ordner inkl. der entsprechenden Unterordner und Dateien hat, die im Pluginverzeichnis genau gleich heissen. Falls es den Ordner im Theme nicht gibt, wird das Standard-Template vom Plugin verwendet.